

UniPrime[®]

de beste plaat

SCHILDERKLAAR MULTIPLEX

- ✓ 3X SNELLER VERWERKT
- ✓ A-KWALITEIT MULTIPLEX
- ✓ TOT 25 JAAR GARANTIE

UniPrime[®]
multiplex

Gegarandeerd de beste

01



AL MEER DAN 25 JAAR DE MEEST TOEGEPASTE MULTIPLEXPLAAT IN NEDERLAND

UniPrime® is hét A-merk onder de multiplex paintplaten en al meer dan 25 jaar de meest toegepaste plaat in Nederland. UniPrime is efficiënt en bespaart tijd en kosten zonder in te leveren op kwaliteit. Dat is gewoon de beste plaat!

Met gezond verstand ontwikkelen wij onze solide producten voor snelle en eenvoudige montage, zonder in te leveren op kwaliteit. Daar komt bovenop dat UniPrime verkrijgbaar is in vele afmetingen en is er voor elk wat wils!



De duurzame keuze

Wij maken gebruik van de beste materialen. Een solide basis is de fundering voor je project. Een duurzame toekomst, waarop gebouwd kan worden.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Standaard voor verificatie
van legale oorsprong
uit Indonesië
VLO - LVLK-003-IDN

FLEGT



UniPrime is een merk van Fetim Group. Fetim Group controleert al zijn producten op legaliteit en voldoet aan de EUTR. Let op het FSC®-logo of omschrijving voor FSC®-gecertificeerde producten.

✓ 15 JAAR GARANTIE OP PLAATMATERIAAL


✓ 25 JAAR GARANTIE OP BOEIBOORDEN

Meer informatie, bestek en inspiratie →





SNEL EN SIMPEL



De meerlaagse opbouw, speciale dekfineren en de superieure fenolcoating maken dit product de meest ideale plaat voor schilderwerk.


De paintplaat wordt hierdoor drie keer sneller verwerkt. Het product krijgt een langere levensduur en lagere onderhoudskosten ten opzichte van standaard platen.



“DE PAINTPLAAT IS TWEEZIJDIG
VOORZIEN VAN EEN UNIEKE GEGRONDE
FENOLFILM EN GARANDEERT EEN
SNELLE AFWERKING EN OPTIMALE
VERFHECHTING”

Duurzame opbouw

UniPrime multiplex paintplaten zijn opgebouwd uit lagen duurzame hardhout-fineer, afkomstig uit FSC®-gecertificeerde bossen. UniPrime houdt rekening met de ecologische voetafdruk, zonder in te leveren op kwaliteit. Met UniPrime bereik je gemakkelijk een mooi en functioneel resultaat en kan iedereen lang genieten van het eindresultaat.



Lagen duurzaam
hardhout-fineer voor
een goed gesloten,
sterke en stabiele
plaat

Uniek gegronde
MDO-film



De unieke fenolfilm op de voor- en achterzijde van de paintplaat geeft UniPrime een betere en langdurige verfhechting. Het schilderen van de achterzijde is door deze laag niet nodig en er hoeft niet te worden geschuurd en gelakt. Kortom: iedere m² UniPrime bespaart tijd, geld en onderhoud!

**KORTOM:
IEDERE M² UNIPRIME[®]
BESPAART TIJD, GELD
EN ONDERHOUD!**

TIJD- EN KOSTEN- BESPAREND

UNIPRIME®

Afwerking voorzijde

- 1 Onbehandeld en ontvetten (5 min.)
- 2 Randen sealen met UniPrime Randsealer (2x)
- 3 Licht schuren en stofvrij maken
- 4 Voorlakken en drogen (5 uur)
- 5 Licht schuren en stofvrij maken
- 6 Aflakken en drogen (5 uur)

**3X SNELLER
VERWERKT**

Afwerking achterzijde

Niet van toepassing, deze kan namelijk onbehandeld blijven



ONBEHANDELD MULTIPLEXMERK

Afwerking voorzijde

- 1 Ontvetten (5 min.)
- 2 Barsten of scheuren vullen met houtvuller en randen sealen (2x)
- 3 Schuren en stofvrij maken
- 4 1^{ste} laag grondverf en drogen (5 uur)
- 5 Schuren, stofvrij maken
- 6 2^{de} laag grondverf en drogen (5 uur)
- 7 Schuren en stofvrij maken
- 8 Voorlakken drogen (5 uur)
- 9 Licht opschuren en stofvrij maken
- 10 Aflakken en drogen (5 uur)

Afwerking achterzijde

- 1 Ontvetten
- 2 Laag grondverf en drogen (5 uur)
- 3 Aflakken en drogen (5 uur)



Multi-inzetbaar

UniPrime is toe te passen op boei-boorden, puivullingen, dakkapellen, luifels en plafonds.

Gegarandeerd de beste

UniPrime is KOMO-gecertificeerd, biedt 15 jaar garantie op plaatmateriaal en maar liefst 25 jaar op de boeiboorden.



Vraag een gratis staal aan →



UNIPRIME® - PLAAT

De schilderklare multiplex paintplaten van UniPrime bestaan uit meerdere lagen hardhoutfineren. Ze zijn voorzien van een tweezijdige fenolfilmlaag voor optimale verfhechting. De multi-inzetbare paintplaat is WBP-verlijmd, wat zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit.

02

platen in alle maten

Platen WBP

Deze UniPrime platen zijn FSC®-gecertificeerd.

Ze bestaan uit duurzame fineren, zijn WBP verlijmd en voorzien van een zware toplaag waarin een primer verwerkt is.

UniPrime WBP heeft 15 jaar garantie.



Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
4	250	122
6	250	122
8	250	122
10	250/310	122
12	250/310	122
15	250/310	122
18	250/310	122
22	250	122
25	250	122
40	215	95
40	235	105
40	250	122

Platen WBP

UniPrime is opgebouwd uit duurzaam fineren, WBP verlijmd en van absolute topkwaliteit.

Het is aan twee zijden voorzien van een zware toplaag waarin een primer verwerkt is en heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
10	250	122
12	250	122
15	250	122
18	250	122
40	215	95
40	250	122

Te herkennen aan de plaatsticker →

In de schappen herkent u FSC®-gecertificeerd UniPrime altijd aan de plaatsticker op de verpakking. Zo weet u zeker dat u gegarandeerd de beste plaat kiest.



Laat je inspireren →



WIST JE DAT?
UNIPRIME® BOEIBOORDEN
ZIJN VERKRIJGBAAR
IN LENGTES TOT 5 METER

03

boeiboorden



KANT-EN-KLAAR

De kant-en-klare boeiboorden van UniPrime zijn af-fabriek afgeschuind en afgerond op de lang-zijde en voorzien van een gegronde fenolfilm. Dit resulteert in een snelle en mooie afwerking.

Kant-en-klare boeiboorden

- FSC® gecertificeerd.
- WBP verlijmd.
- Een zware toplaag voorzien van een primer.
- Afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde (de langsranden zijn voorzien van 1 laag verf om transportschade te voorkomen).
- 25 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
18	250/400/500	20
18	250/400/500	25
18	250/400/500	30
18	250/400/500	35
18	250/400/500	40



04

deurpanelen

STABILITEIT

De deurmaatpanelen zijn tweezijdig voorzien van een 0,3 mm dikke, dampremmende aluminium laag voor extra stabiliteit. De panelen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik en zijn te bewerken met standaard gereedschap. UniPrime levert deurmaatpanelen met 1- en 2-zijdige groefing.

Deurmaat paneel 1 en 2- zijdig gegroefd

- FSC® gecertificeerd
- WBP verlijmd.
- Aan één of twee zijden voorzien van een fraaie groef in het oppervlak.
- 15 jaar garantie op delaminatie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- BRL 0803 klasse 1 (0 - 8 mm uitbuiging)
- Groefbreedte ca. 10 mm h.o.h. 150 mm

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
40 ⁽¹⁾	215	95
40 ⁽²⁾	250	122

(1) 1-Zijdig gegroefd (2) 2-Zijdig gegroefd

✓ GESCHIKT VOOR BINNEN- EN BUITEN

Meer informatie en bestek →




UniPrime[®] kent geen alternatief



VERKRIJGBAAR IN DE PROFESSIONELE
BOUWGROOTHANDELS



UniPrime is verkrijgbaar bij:



Fetim Group
www.fetimgroup.com

sales-bouwen@fetim.nl
020 5805285