



FETIM GROUP
THE NETHERLANDS

Prestatieverklaring

Nummer: UP2013-07-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	UniPrime
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	UniPrime, UniPrime FSC® gecertificeerd, UniPrime Garant FSC® gecertificeerd, - Hardhout multiplex voorzien van een direct overschilderbare MDO coating waarin een primer is verwerkt; 4mm to 40 mm Technische klasse: Exterieur (EN 636-3) Productgroep(EN): 1240, 1241, 1245, 1247, 1249.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Exterieur toepassingen als structurele component in vochtige omstandigheden.
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Abram Dudok van Heelstraat 4 1096 BE Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality & Compliance Manager Mr. G. Otten Abram Dudok van Heelstraat 4 1096 BE Amsterdam
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Notified body nr. 1224 verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en zorgt voor de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. Het certificaat is uitgegeven in overeenstemming met de productiecontrole in de fabriek.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	N/A

9. Aangegeven prestatie				
Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificatie	
Buigsterkte			EN 13986:2004+A 1:2015	
	Klasse	Minimale waarde grens (N/mm ²)		
	f _m 0.5	F3		5
		F5		8
		F10		15
		F15		23
		F20		30
		F25		38
		F30		45
		F40		60
		F50		75
		F60	90	
	F70	105		
	F80	120		
Elasticiteits modulus			EN 13986:2004+A 1:2015	
	Klasse	Minimale waarde grens (N/mm ²)		
	E _m 0.5	E5		500
		E10		1000
		E15		1500
		E20		2000
		E25		2500
		E30		3000
		E40		4000
		E50		5000
		E60		6000
		E70		7000
		E80		8000
		E90		9000
		E100	10000	
	E120	12000		
	E140	14000		
Verlijmingskwaliteit	Klasse 3		EN 13986:2004+A 1:2015	
Duurzaamheid	Klasse 3			
Formaldehyde emissie	E1			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9.			

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mr. G. Otten - Quality & Compliance Manager

Amsterdam, Nederland - 28/06/2013